



Pure & Original

Kalei

CALX Kalei glatte-matte Kalkfarbe

Sehr matter Look mit den Vorteilen der modernen Farben

Eigenschaften:

Sehr gute Deckkraft

Perleffekt

Selbstreinigend

Kalkmatt

Minerale Ausstrahlung

Grünspan abweisend

Feuchtregulierend und Schmutzresistent

Sehr dauerhafter Schutz für mineralische Untergründe auch über matte Dispersionsfarbe und synthetische Pflasterschichten

Calx Kalei hält die Fassade permanent trocken

Nicht anzubringen wenn Luft oder die Oberfläche weniger als 5°Celsius beträgt

Relative Feuchtigkeit darf nicht höher als 70% betragen

Rendite pro Liter ca. 6-8qm

Trocknungsphase bei 20°C Staubtrocken in 1h, für 2.Anstrich nach 12h



Pure & Original

Verdünnen und reinigen mit Wasser

Auftragen mit Pinsel oder Rolle

Beim Auftragen mit Pinsel oder Rolle die erste Schicht verdünnen mit 10% Wasser

Mit Spritzen max. 10-15% verdünnen

Mit Airless ist es Produktionsfertig mit mind. 150bar spritzen

Die Oberflächen müssen trocken, sauber, fettfrei und nicht bröckelnd sein

Bei allen Anwendungen Wallfix vorab, dann ist auch eine Verdünnung überflüssig.

Verarbeitung:

Rolle / Pinsel 1. Lage verdünnen mit Wasser 10%

Conventionelle Spritzen max. 10-15% verdünnen

Airless: Gebrauchsfertig

Reinigung:

Mit Wasser

Nozzle: 0.018" – 0,021"

Spuithoek : 40-50

Druk: minimal 150bar

Zertifikation:

VOS

Pigment type : titaaloxiede

Vaste stof volume: +/- 45%

Rendite: 6-8qm/L



Pure & Original

Aanbevolen laagdikte:	nat 150µm
	droog 75µm
droogtijd bij 20 °C :	stofgroog 1h
	überstreichbar nach 12h
Droogmechanisme:	verdamping
60° Specular glansgrad:	kalkmatt
Viscositeit:	+/- 100 KU
OPP TEMP BIJ APPLICATIE MIN 5°C max 40°C	
Verdunnen mit:	Wasser
Reinigen:	Wasser
Opslagtemp.:	min. 5°
	Max.40°
Volatile organische Stoffe :	VOS klasse C verf met max.30gr/L VOS



Pure & Original