

Floorpaint Regular

4165

ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktidentifikation : Zähe Flüssigkeit.
Produktcode : 4165
Handelsname : Floorpaint Regular
Art des Produkts : Farbe.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Gebrauch : Lösemittelverdünbares Beschichtung für den Innen-und Außenbereich

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenidentifikation : Pure & Original
Lommerijk 15
8241AZ Lelystad NETHERLANDS

E-mail der verantwortlichen Person vor das Sicherheitsdatenblatt : info@miacolare.nl

1.4. Notrufnummer

Rufnummer : +31 30-2748888
Nur ein praktizierender Arzt im Falle einer versehentlichen Vergiftung. Nur für Anbieter von Gesundheitsleistungen.

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung nach EG 67/548 oder EG 1999/45.

Einstufung : R10
R-Sätze : R10 : Entzündlich.
S-Sätze : S2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S46 : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Gefahrenklasse, Gefahrenkategorie und Gefahrenkodierung, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Nicht geregelt.

• **Physikalische Gefahren** : Entzündbare Flüssigkeiten - Kategorie 3 - Achtung - (CLP : Flam. Liq. 3) - H226

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).

• **Signalwort** : Achtung
• **Gefahrenhinweise** : H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Enthält : Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
• **Sicherheitshinweise** : H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Allgemeines : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Vor Kindern sichern.
Prävention : P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P210 - Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Reaktion : P378B - Bei Brand : KEIN WASSER BENUTZEN. Geeignete Löschmittel : Hinweise des Herstellers beachten.
Lagerung : P403+235 - Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Floorpaint Regular

4165

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren (Fortsetzung)

Hinweise zur Entsorgung : P501 - Diesen Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren : Unter normalen Umstände kein.

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1./3.2. Stoff / Zubereitung

Stoff / Zubereitung : Zubereitung.

Komponente : Gesundheitsgefährdende oder umweltgefährliche Stoffe im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG - Stoffe, für die es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt :

Komponente : Dieses Produkt ist gefährlich.

Bestandteilname	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH	Einstufung
2-Butanonoxim	: Zwischen 0,01 und 1 %	96-29-7	202-496-6	616-014-00-0	----	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R20 Xi; R41 R43 ----- Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Inhalation);H332 Carc. 2;H351 Skin Sens. 1;H317
Naphta schwere (wasserstoffbehandelt, niedrig siedend)	: Zwischen 15 und 25 %	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	----	Xn; R65 ----- Asp. Tox. 1;H304

Text der R- oder H- Sätze : Siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Allgemeine Informationen** : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Bewußtlosen Menschen nichts eingeben. Im Falle von Bewusstlosigkeit, in seitliche Haltung setzen. Arzt hinzuziehen.
- **Einatmen** : Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffenen warm und ruhig halten. Bei Atemstillstand künstlich beatmen.
- **Hautkontakt** : Kontaminierte Kleidung ablegen und alle exponierten Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, anschließend mit warmem Wasser abspülen. Nicht verwenden: Lösungsmittel. Verdünnungsmittel.
- **Augenkontakt** : Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen. Augenlider häufig zurückziehen. Notarzt aufsuchen, wenn Schmerzen, Blinzeln, Tränen oder Rötung anhalten.
- **Verschlucken** : Mund ausspülen. KEIN ERBRECHEN EINLEITEN. Betroffenen warm und ruhig halten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- **Einatmen** : Keine.
- **Hautkontakt** : Keine.
- **Verschlucken** : Keine.
- **Augenkontakt** : Keine.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Ärztliche Notbehandlung : Nicht erforderlich.

Floorpaint Regular

4165

ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid. Pulver. Wassersprühstrahl. Alkoholschaum.
- Ungeeignete Löschmittel : Kein direkter Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Spezielle Risiken** : Unter Einwirkung von Hitze kann ein Zerfall unter Freisetzung Gase auftreten. In direkter Nähe des Feuers unabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Zur Kühlung in der Nähe befindlichen Geräts Wassersprühstrahl oder -nebel verwenden. Erzeugt dichten, schwarzen Rauch beim Brennen und behindert die Sicht.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

- Brandklasse** : Material ist nicht brennbar.
- Brand- und Explosionsschutz** : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerät einschließlich Atemschutzgerät betreten.
- Spezielle Schutzausrüstung für die Feuerwehr** : Nicht erforderlich.
- Prävention** : Kein offenes Feuer. Rauchverbot.
- Besondere Verfahren.** : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Feuer. Es ist zu vermeiden (abzulehnen), daß zur Brandlöschung verwendetes Wasser in die Umwelt gelangt.
- Umgebungsbrände** : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.

ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- Allgemeine Vorsichtsmassnahmen** : Nicht rauchen. Gas/Rauch/Dampf nicht einatmen. Das verschüttete Material sollte von geschultem Reinigungspersonal, das mit ausreichendem Atem- und Augenschutz ausgerüstet ist, beseitigt werden.
- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mit Hilfe von absorbierendem Material aufnehmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen und nicht in der Nähe von Zündungsquellen öffnen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

- Umweltschutzmaßnahmen** : Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Reinigungsmethoden** : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Allgemein** : Nicht rauchen.
- Persönliche Schutzmaßnahmen** : Behälter verschlossen halten. Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
- Handhabung** : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen und Rauch. Empfohlene Personenschutz ausrüstung tragen. (Siehe Abschnitt 8). Niemals den Behälter unter Druck steht, ist es nicht beständig. Sicherheitsmaßnahmen folgen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren. Die Geräte sind vollständig geerdet werden, um

Floorpaint Regular

4165

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung (Fortsetzung)

eine Ansammlung von statischer Elektrizität zu verhindern. Erdung und Elektrogeräte sollten den nationalen Elektro-Standardvorschriften entsprechen. Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Können brennbare/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen. Die Dämpfe können schwerer als Luft sein, sich über den Boden verbreiten und sich in tiefen oder beschränkten Orten sammeln. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Lagerung** : Nicht rauchen. Zugang auf absolut notwendiges Reinigungspersonal beschränken. Fernhalten von : Oxidationsmittel. Starke Alkale. Starke Säuren. Nicht in die Nähe von Zündungsquellen bringen. In trockener, kühler, gut durchlüfteter Umgebung lagern. DIE ANWEISUNGEN DES ETIKETTS STRENG NACHFOLGEN. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten. Vor Sonnenlicht schützen. Behälter dicht geschlossen halten.
- Lagerung - nicht in unmittelbarer Nähe von** : Oxidationsmittel. Starke Alkali. Starke Säuren.
- Vorzichtsmassnahmen für Handhabung und Lagerung** : Lagern und handhaben, als ob Material immer eine Gesundheitsgefährdung darstellen würde.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2.

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

- Arbeitsplatzgrenzwert** :
- 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 67,5
 - 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol : ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] : 101,2
 - 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol : MAK - Deutschland [mg/m³] : 100
 - 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 10
 - 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : 15
 - 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol : NGV - [ppm] : 15
 - 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol : NGV - [mg/m³] : 100
 - 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol : KTV - [ppm] : 30
 - 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol : KTV - [mg/m³] : 200
 - 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol : VLA-ED [mg/m³] : 100

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzmaßnahmen

- **Atemschutz** : Wenn bei der Handhabung dieses Materials Partikel in die Luft austreten, sind zugelassene Staub- oder Nebelmasken zu verwenden.
- **Händeschutz** : Schutzhandschuhe tragen die chemikalienbeständig sind. Art : Händeschutz : eine Hautcreme kann benutzt werden. Nicht während nach Hautkontakt an produkt.

Material	Dicke (mm)	Durchbruchzeit	Norm	Niveau
Nitril	0.4	480	6	EN 374
Butylkautschuk	0.7	480	6	EN 374
Neopren	0.5	480	6	EN 374

- **Hautschutz** : Wo eine ausreichende Entlüftung garantiert ist, besteht keine Notwendigkeit zu außergewöhnlichem Schutz.
- **Augenschutz** : Schutzbrille oder Sicherheitsgläser.
- **Verschlucken** : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Floorpaint Regular

4165

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen (Fortsetzung)

Arbeitshygiene : Für ausreichende Entlüftung ist zu sorgen, damit Staub- bzw. Dampfkonzentrationen so gering wie möglich gehalten werden.

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen : Zähflüssigkeit.

9.1.b. Geruch

Geruch : Kohlenwasserstoff.

9.1.c. Geruchsschwelle

Keine Daten vorhanden.

9.1.d. pH

pH-Wert : Nicht anwendbar.

9.1.e. Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

Schmelzpunkt [°C] : Keine Daten vorhanden.

9.1.f. Siedebeginn - Intervall der Siedepunkt

Siedepunkt [°C] : Keine Daten vorhanden.

9.1.g. Flammpunkt

Flammpunkt [°C] : > 44 °C

9.1.h. Verdampfungsgeschwindigkeit

Verdampfungsgeschwindigkeit (Äther=1) : Keine Daten vorhanden.

9.1.i. Brennbarkeit

Keine Daten vorhanden.

9.1.j. Explosionsgrenzen (Untere - Obere)

9.1.k. Dampfdruck

Dampfdruck [20 °C] : Keine Daten vorhanden.

9.1.l. Dampfdichte

Keine Daten vorhanden.

9.1.m. Relative Dichte

Dichte : Keine Daten vorhanden. +/- 1.2 Kg/L

9.1.n. Löslichkeit

Löslichkeit : Lösungsmittel.

9.1.o. Verteilungskoeffizient : n-Oktanol / Wasser

Log P - Oktanol / Wasser bei 20 °C : Keine Daten vorhanden.

9.1.p. Zündtemperatur

Zündtemperatur [°C] : Keine Daten vorhanden.

9.1.q. Thermische Zersetzung

Keine Daten vorhanden.

9.1.r. Viskosität

Viskosität : > 1000 m.pas

9.1.s. Explosive Eigenschaften

Floorpaint Regular

4165

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Keine.

Explosionsgrenzen : Keine Daten vorhanden.

9.1.t. Oxidationseigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine.

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

: Siehe Abschnitt 10.2.

10.2. Chemische Stabilität

Stabilität und Reaktivität : Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Unter normalen Umstände keine.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidenden Zuständen : Unter normalen Umstände keine.

10.5. Unverträgliche Materialien

Stoffe zu vermeiden : Keine.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Unter normalen Umstände keine.

Gefährliche Eigenschaften : Unter normalen Umstände keine.

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Information über Toxizität : Die Zubereitung wurde nach der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie (99/45/EG) bewertet und nicht als umweltgefährlich eingestuft. Für weitere Informationen, siehe die Abschnitte 2 und 15).

- **Dermal** : Längerer bzw. wiederholter Hautkontakt mit der Substanz eliminiert natürliche Öle und kann zu Dermatitis führen.

- **Okular** : Kann zu verzögerten schmerzhaften Augenentzündungen und Reizungen führen.

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Information über Toxizität

Informationen über ökologische Auswirkungen : Die Zubereitung wurde nach der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie (99/45/EG) bewertet und nicht als umweltgefährlich eingestuft. Für weitere Informationen, siehe die Abschnitte 2 und 15).

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz - Abbaubarkeit : Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

: Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilität im Boden

Floorpaint Regular

4165

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben (Fortsetzung)

Mobilität : Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

: Nicht klassifiziert.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

: Nicht bekannt.

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Allgemein : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

1263

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

: FARBE

LUFTTRANSPORT

14.3. Transportgefahrenklassen

Kennzeichnung



3

14.4. Verpackungsgruppe

III

14.5. Umweltgefahren

Keine Daten vorhanden.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Womöglich bewegen Wagen zu übersichtlich begründen und unterbinden die Maschine

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.

VOC für fertige Mixe : VOC Class A/i, Limit 2010: 500g/L
Dieses Produkt enthält maximal 500 g/L VOC

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Floorpaint Regular

4165

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften (Fortsetzung)

Es gibt keine Bewertung.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Auflistung der relevanten R-Sätze (§ 3) : R20 : Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
R40 : Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
R41 : Gefahr ernster Augenschäden.
R43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R65 : Gesundheitsschädlich : kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Auflistung der relevanten H-Sätze (Abschnitt 3) : H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen

Überarbeitung : 0

Druckdatum : 15 / 2 / 2014

Weitere Angaben : Keine.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG : ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Inhalt und Format dieses Sicherheitsdatenblattes entsprechen der Direktive 2001/58/EG der EG-Kommission.

Ende des Dokumentes